

作成日 2025/12/26

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 VITEK-MS シリカゲル500g  
製品コード 411721  
供給者の会社名称 ビオメリュー・ジャパン株式会社  
住所 東京都港区赤坂二丁目17番7号  
電話番号 03-6834-2666  
推奨用途 試薬  
使用上の制限 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家/化学物質専門家等の判断を仰ぐこと。

2. 危険有害性の要約  
化学品のGHS分類

健康有害性 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2B  
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激性)  
上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 警告  
危険有害性情報 H320 眼刺激  
H335 呼吸器への刺激のおそれ

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
非晶質シリカ	100%	O. Si	不明	不明	112926-00-8

4. 応急措置

吸入した場合 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置  
適切な消火剤

粉末消火薬剤、耐アルコール泡消火薬剤、二酸化炭素、霧状水。

使ってはならない消火剤  
火災時の特有の危険有害性  
特有の消火方法

棒状水。  
燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。  
消火作業は、風上から行う。  
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。  
関係者以外は安全な場所に退去させる。  
消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、  
保護具及び緊急時措置

作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスクなど)を着用する。  
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。  
必要に応じた換気を確保する。  
漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。  
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。

環境に対する注意事項  
封じ込め及び浄化の方法  
及び機材

少量の場合、吸着剤(土・砂など)で吸着させ取り除いた後、残りを大量の水で洗い流す。  
盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。  
必要があれば希塩酸、希硫酸などで中和する。  
中和の際は、発熱、発煙などに注意する。  
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

二次災害の防止策

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。  
蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。  
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。  
取扱い後はよく手を洗うこと。  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。  
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

安全取扱注意事項

保管

接触回避

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。  
『10. 安定性及び反応性』を参照。  
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
非晶質シリカ	未設定	未設定	未設定

	厚生労働大臣が定める濃度の基準	
	8時間濃度基準値	短時間濃度基準値/天井値
非晶質シリカ	未設定	未設定

設備対策

蒸気、ヒューム、ミストまたは粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具	呼吸用保護具	<p>取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。</p> <p>呼吸用保護具</p> <p>リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な呼吸用保護具を選択し、着用すること。</p>
	手の保護具	<p>リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護手袋を選択し、着用すること。</p> <p>天然ラテックス保護手袋</p>
	眼、顔面の保護具	<p>化学用保護眼鏡</p> <p>リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な眼および顔面の保護具を選択し、着用すること。</p>
	皮膚及び身体の保護具	<p>保護衣</p> <p>リスクアセスメント等の結果に応じて、適正な保護衣、履物を選択し、着用すること。</p>

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体
形状	粒状固体
色	オレンジ
臭い	無臭
融点／凝固点	>1600℃
沸点又は初留点及び沸点範囲	2230℃
可燃性	不燃
爆発下限界及び爆発上限 界／可燃限界	データなし
	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	≤9
動粘性率	データなし
溶解度	わずかに溶解(水)
n-オクタノール／水分配 係数	データなし
蒸気圧	13.3hPa (1732℃)
密度及び／又は相対密度	約2 g/cm <sup>3</sup> (20℃)
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常取扱条件において安定である。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

## 11. 有害性情報

急性毒性	経口	急性毒性推定値が5000mg/kg超のため区分に該当しないとした。
	経皮	急性毒性推定値が5000mg/kgのため区分5とした。 JIS Z 7252に採用されていないため区分5から区分に該当しないに変更。

	吸入	(気体) GHS定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) データ不足のため分類できない。 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 眼区分2Bの成分合計が100%のため、区分2Bとした。
	皮膚腐食性／皮膚刺激性	データ不足のため分類できない。
	眼に対する重篤な損傷性 ／眼刺激性	データ不足のため分類できない。
	呼吸器感作性	データ不足のため分類できない。
	皮膚感作性	データ不足のため分類できない。
	生殖細胞変異原性	データ不足のため分類できない。
	発がん性	データ不足のため分類できない。
	生殖毒性	(生殖毒性) データ不足のため分類できない。 (生殖毒性・授乳影響) データ不足のため分類できない。
	特定標的臓器毒性(単回 ばく露)	区分3(気道刺激性)の成分合計が100%のため、区分3(気道刺激性)とした。
	特定標的臓器毒性(反復 ばく露)	データ不足のため分類できない。
	誤えん有害性	動粘性率が不明のため、分類できないとした。
12. 環境影響情報		
	水生環境有害性 短期(急性)	(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。
	水生環境有害性 長期(慢性)	(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
	生態毒性	データなし
	残留性・分解性	データなし
	生体蓄積性	データなし
	土壤中の移動性	データなし
	オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。
13. 廃棄上の注意		
	残余廃棄物	廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
	汚染容器及び包装	内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意		
	国際規制	海上規制情報 Marine Pollutant
		非該当 Not applicable

	Liquid Substance Transported in Bulk According to MARPOL 73/78, Annex II, the IBC Code	Not applicable
国内規制	航空規制情報	非該当
	陸上規制	非該当
	海上規制情報	非該当
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL 73/78 附属 書II 及びIBC コードに よるばら積み輸送さ れる液体物質	非該当
緊急時応急措置指針番号	航空規制情報	非該当 なし

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	非該当
労働安全衛生法(表示・通 知対象物質、がん原性物 質)(令和8年施行分)	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条 第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30 条別表第2) 非晶質シリカ(シリカゲル及び沈降シリカに限 る。)
	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条 の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛 則第34条の2別表第2) 非晶質シリカ(シリカゲル及び沈降シリカに限 る。)(安衛則別表第2の番号:1568)
労働安全衛生法(表示・通 知対象物質、がん原性物 質)(令和9年施行分)	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条 第1項、施行令第18条第2号～第3号、安衛則第30 条別表第2) 非晶質シリカ
	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条 の2第1項、施行令第18条の2第2号～第3号、安衛 則第34条の2別表第2) 非晶質シリカ(安衛則別表第2の番号:1568)
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促 進法(PRTR法)	非該当

## 16. その他の情報

連絡先	医療分野の方/代理店:0120-265-034 上記以外の方/代理店:0120-022-328
参考文献	Honeywell SDS(2017-11-22) NITE-CHIRIP(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム) JIS Z 7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性 情報の伝達方法-ラベル, 作業場内の表示及び安全 データシート(SDS) ezSDS

## その他

記載内容は、一般に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、現時点における化学又は技術に関する全ての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は、通常取り扱いを対象としたものです。特殊な取り扱いの場合には、この点のご配慮をお願いします。

### 【改訂履歴】

化管法対応済(R5.04施行分)

安衛法対応済(R9.04施行分)